



DOSADOR DE LÍQUIDOS

BIOTOOL-TUBEFILLER-TF3000 S

Utilizado para o preenchimento de tubos, placas ou frascos, eliminando o processo manual e aumentando a precisão e produtividade.

Características Técnicas

BIOTOOL-TUBEFILLER-TF3000 S

- Filler tube S: Dosagens de 36ml/min. a 270ml/min;
- Filler tube F: Dosagens de 400ml/min. A 1.300 ml/min;
- Precisão: De preenchimento (H₂O 20°C): > 98.0% CV <2%;
- Peso: Sem o rack: 29.7 kg;
- Dimensões: Altura variável: 793 x 654 x (570-790) mm;
- Tamanho: Da mesa 515 x 730 mm;
- Altura: Máxima do tubo/ frasco 235 mm;
- Fonte: 110-230V max. 50 W;
- Software: Requer WIN 7 ou acima; espaço no disco: 100 MB; memória: min 4 MB RAM; WXGA Net Framework 4;

Benefícios e Vantagens

- Permite o posicionamento livre de qualquer rack
- Software programável intuitivo
- Bomba integrada
- Superfície utilizável livre de 2100 cm²
- Acomoda a mais ampla gama de qualquer rack do formato de 96 poços rasos para tubos altos e até garrafas de até 25cm
- Racks e quadros específicos para clientes